

ZERTIFIKAT

Zertifikat-Registrier-Nr.: A 98 AA3804906 Dieses Zertifikat ist gültig bis: 11.08.2014
Prüfbericht-Nr.: A09061227-F Seite: 1/1



DEKRA Certification GmbH bestätigt, dass das unten genannte Produkt des Unternehmens

Krause-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld

den Anforderungen hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (§ 7 Abs. 1 Satz 2) entspricht. Es kann mit dem unten abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht zulässig. Die Verwendung des Prüfzeichens ist ausschließlich für das genannte Produkt bis zum angegebenen Zeitpunkt erlaubt.

Produkt:
Vielweckleiter

Typ:
Baugruppe 1216 / 1217 / 1218 / 1219

Prüfgrundlage:
EN 131-1:2007
EN 131-2:1993
EN 131-3:2007

Fertigungsstätte:
Krause-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld

Produktkenndaten:
Sprossenanzahl: 3x6 – 3x14
Sprosse: Alu, 28x28x1,2 / 30x30x1,2 mm
Holm: Alu,
61,5x20x1,25 / 71,5x20x1,25 /
64x25x1,3 / 77x25x1,25 /
97x25x1,25 / 97x25x1,45 mm
Lichte Weite: 300 - 440 mm
Bestimmungsgemäße Verwendung: Vielweckleiter


DEKRA Certification GmbH
Stuttgart, 11.08.2009



Prüfzeichen:



ZERTIFIKAT

Certificate registration no: A 98 AA3804906 This certificate is valid until: 11.08.2014
Test Report no.: A09061227-F Page: 1/1



DEKRA Certification GmbH confirms that the product mentioned below of the company

Krause-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld

Meets the requirements of the German Equipment and Product Safety Act (§ 7 paragraph 1 no. 2) regarding safety and the protection of health. It can be labelled with the test seal indicated below. A modification of the test seal design is not permitted. The application of the test seal is only allowed on the product mentioned until the date indicated.

Product:
Multipurpose ladder

Type:
Unit 1216 / 1217 / 1218 / 1219

Test according to:
EN 131-1:2007
EN 131-2:1993
EN 131-3:2007

Manufacturing site:
Krause-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld

Product characteristics:
Number of rungs: 3x6 – 3x14
Rung: Alu, 28x28x1,2 / 30x30x1,2 mm
Spar: Alu,
61,5x20x1,25 / 71,5x20x1,25 /
64x25x1,3 / 77x25x1,25 /
97x25x1,25 / 97x25x1,45 mm
Inner width: 300 - 440 mm
Designated use: Multipurpose ladder


DEKRA Certification GmbH
Stuttgart, 11.08.2009



Test seal:

